

**Articolo: 44010250**

Caricabatterie ChargeMaster 12/25 - 3 uscite


**Caratteristiche Tecniche:**

Descrizione	Valore
Tensione di uscite nom.	12 V
Corrente di carica totale	25 A
Numero di uscite batteria	3
Gamma di capacità della batteria	50-250 Ah
Tensione di ingresso nom.	120/230 V (50/60 Hz)
Corrente di carica 2. uscita	25 A
Corrente di carica 3. uscita	25 A
Connessione AC	cavo AC 2 mtr
Funzione alimentatore (anche senza batteria)	si
Display/read-out	display a LED
Dimensioni, AxLxP	234x132x60 mm
Peso	1,8 kg
Fissaggio	viti
Certificazioni	CE, E-mark, ABYC A-31, SAE J1171/ISO 8846 ignition protected
Curva di carica	IUoUo, automatic 3-step+ for gel/AGM/wet/Lithium Ion
Tensione di carica in Bulk	14,4 V
Tensione di carica in Absorption	14,25 V
Tempo di Absorption	4 ore
Tensione di carica in Float (batterie liquido)	13,25 V
Tensione di carica in Float (batterie gel/AGM)	13,8 V
Compensazione della temperatura	-22 mV/ °C
Compensazione della tensione	automatica

---

Consumo full load lato AC	450 W
Funzione Current Control	no
Fattore di potenza	&#8805; 0,98
Temperatura ambiente	-25 °C a 60 °C, derating > 25 °C
Grado di protezione	IP23
Raffreddamento	ventilatore a velocità variabile
Rumorosità	< 52 dBA a 1 mtr
Protezioni	sovratemperatura, sovraccarico, cortocircuito, alta tensione batterie, bassa tensione batterie
MasterBus compatibile	si
Allarme CSI/DC	sì, attraverso un Uscita Contact Multifunzione (art. n. 77030500)